UNSERE NEUE SCHURR KUHBÜRSTE

TYP C12 2-BÜRSTENSYSTEM



Auch mit bisherigem Standardmotor (Typ B00.b) lieferbar. Alle unsere Kuhbürsten werden mit 230 V SCHUKO-Netzstecker und 2m Anschlußleitung ausgeliefert.





wasser- & staubdicht Außenbereich geeignet beweglich & flexibel in alle Richtungen

Die Kuhbürste Typ C12 mit neuem EC-Motor besteht aus Komponenten, die sich bestens bewährt haben:

neuer EC-Motor

von mind. 30%!

mit Stromersparnis

- Tausendfach bewährtes SCHURR-Sondergetriebe ist sehr wartungsarm und wurde speziell für das SCHURR 2-Bürstensystem entwickelt.
- Hochwertige, abriebfeste und knickbeständige NYLON-Bürsten die eine lange Lebensdauer über viele Jahre garantieren.
- Der überarbeitete Rahmen sorgt für noch mehr Stabilität und ist geeignet für Dauerbetrieb & stärkste Beanspruchung.
- Neues Kunststoffgleitlager an senkrechter Bürste ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel des Lagers und der senkrechten Bürste.
- Speziell für SCHURR entwickelte EC-Motor/Elektronikeinheit. Energieeffizienter als der bisherige Standardmotor, dadurch deutliche Kostenersparnis für den Landwirt.





TECHNISCHE ANGABEN ZUR KUHBÜRSTE Typ C12:

EC-Motor:	230V/50Hz, steckerfertig für SCHUKO-Steckdose & ca. 2m Anschlußkabel
Wirkungsgrad:	mind. 80%
Ermittelter Durch- schnittsverbrauch:	ca. 170 Watt
Höhenausgleich:	mind. 250 mm
Gewicht:	130 kg
empfohlene Montagehöhe:	ca. 1,50 m - 1,57 m vom <i>Boden bis Halterung</i> <i>Wandkonsole</i>
Ausladung:	Wand bis Ende waag- rechte Bürste ca. 1,1 m

Eine SCHURR Kuhbürste Typ C 12 ist geeignet für bis zu 120 Kühe. Weitere Informationen, Bilder und Videos finden Sie unter http://www.schurr-geraetebau.de



Fa. Schurr Gerätebau GmbH, Langer Rain 2, D-88524 Uttenweiler-Dentingen Tel.: +49 (0) 7374 91160, Fax: +49 (0) 7374 91162 info@schurr-geraetebau.de, www.schurr-geraetebau.de